

ROSCADORAS

Roscadoras Automáticas con Husillo Patrón



TRV.18

TRV.18: Serie TRV, diseñada para una máxima producción, rentabilidad y efectividad / El avance automático de roscado está guiado por un conjunto de husillo/tuerca patrón / Dispone 5 ciclos de roscado / Posibilidad de roscado manual con inversión automática de giro, sin utilizar el husillo patrón / Velocidades variables y lector digital con potenciómetro / Amplio equipamiento standard y extra adicional.



SHER.25

SHER.25: Series SH, SHE y SHEA, diseñadas para una máxima producción, rentabilidad y efectividad / El avance automático de roscado está guiado por un conjunto de husillo/tuerca patrón / Incluye roscado semi-automático sin husillo patrón / Velocidades: por correas (serie SH) o por engranes (series SHE y SHEA) / Taladro manual (serie SH y SHE) y automático (serie SHEA).



TSER.32

TSER.32: RHP: Series C, TS, TSA, TSE, TCA, TCE, V, TF y TCA/BV / Estas máquinas equipadas con sistema de roscado por husillo patrón, son roscadoras de alta producción / Equipadas con cabezales múltiples, divisores, alimentadores de piezas, etc / Ofrecen un alto nivel de productividad.

Todas estas máquinas pueden equiparse con una amplia gama de equipos extras, ciclos hydroblock, intermitencias, tubos, cabezales múltiples, mesas de coordenadas, divisores etc / Fabricación con bancada fija (serie B), mesa fija (serie M), batería de varias unidades (serie B/L).

Ref. catálogo	Serie	Tipo	M	Transmisión	Avance Roscado
03040008	SH	Taladro Roscador	14-18-25	Correas	Automático *
03040009	SHE	Taladro Roscador	22-25	Engranes	Automático *
03040010	SHEA	Taladro Roscador	22-25	Engranes	Automático **
03040011	TRV	Roscadora	14-18	Variador	Automático
03040012	TS	Taladro Roscador	22-25-28-30	Engranes	Automático ***
03040013	TSA-TSE	Taladro Roscador	22-25-28-30-32-35	Engranes	Automático ***
03040014	TCA-TCE	Taladro Roscador	32-35-45-50-60	Engranes	Automático ***

* Roscado automatico – taladrado manual / ** Taladrado y roscado automático / *** Taladros equipados con Roscado por Husillo patrón.

Roscadoras Neumáticas

Motor neumático.

Cabezal de cambio rápido para portamachos sistema Bilz / Grupo de filtraje: regulador, manómetro y lubricador / Base sujeción fija / Consumo motor neumático: 650 l/min / Presión de trabajo: 7 kg/cm².

Ref. catálogo	Modelo	Capacidad	Cabezal	rpm	Área	Peso (kg)
03040001	RS-1.400	M3 – M12	Nº1 - /Æ19	400	100-500	12
03040002	RS-2.400	M3 – M12	Nº1 - /Æ19	400	100-700	15
03040003	RS-3.400	M3 – M12	Nº2 - /Æ19	400	100-900	18



Roscadoras Hidráulicas

RHM - 20 / RHM - 20D: montan un cabezal orientable.

El cabezal multiposicional nos permite el roscado en cualquier posición en el espacio.

Ref. catálogo	Modelo	Capacidad	Cabezal	rpm	Peso (kg)
03040004	RH-20	M3 – M24	Nº2 - /Æ31	325	280 kg
03040005	RHM-20	M3 – M24	Nº2 - /Æ31	325	285 kg
03040006	RH-20D	M3 – M24	Nº2 - /Æ31	500	280 kg
03040007	RHM-20D	M3 – M24	Nº2 - /Æ31	500	285 kg

- Sobremesa de fundición 800 x 600 mm con ranuras en T.
- Central hidráulica integrada en la mesa de trabajo.
- Potencia motor 3 kW y 4 kW en máquina digital.
- Regulador manual de velocidad independientes (Rosca y retorno).
- Cabezal de cambio rápido para portamachos sistema Bilz.
- Base sujeción fija / Sistema de lubricación de macho.
- (D) - Máquina digital con variador de velocidad y lector de vueltas.

