

## 9. Bandas Lija.

# Tela resinflex - T33X

PARA LIJADORAS PORTÁTILES

Ref. catálogo	Código	Dimensiones (mm)	Grano
07040206	63642579771	100 x 610	36
07040207	63642585937	100 x 610	40
07040208	63642585939	100 x 610	50
07040209	63642585941	100 x 610	60
07040210	63642585942	100 x 610	80
07040211	63642585943	100 x 610	100
07040212	63642585944	100 x 610	120
07040213	63642585945	100 x 610	150
07040214	63642579769	100 x 690	36
07040215	63642579760	100 x 690	40
07040216	63642579750	100 x 690	50
07040217	63642579740	100 x 690	60
07040218	63642579730	100 x 690	80
07040219	63642579720	100 x 690	100
07040220	63642579710	100 x 690	120
07040221	63642579704	100 x 690	150

Recomendado para el lijado de madera, plástico y metal.



## ÚTILES DE PULIR

### 1. Muelas de Fielto.

Ref. catálogo	Código	Ø x altura cabeza mm	Ø mango mm	Forma	rpm recomendadas
07050001	FK ZYA 0610/3	6 x 10	3	Cilíndrica	16.000-32.000
07050002	FK ZYA 0810/3	8 x 10	3	Cilíndrica	12.000-24.000
07050003	FK ZYA 1014/3	10 x 14	3	Cilíndrica	10.000-20.000
07050004	FK ZYA 1014/6	10 x 14	6	Cilíndrica	10.000-20.000
07050005	FK ZYA 1520/6*	15 x 20	6	Cilíndrica	6.000-12.000
07050006	FK ZYA 2025/6*	20 x 25	6	Cilíndrica	5.000-10.000
07050007	FK ZYA 2530/6*	25 x 30	6	Cilíndrica	4.000-8.000
07050008	FK WRC 0812/3	8 x 12	3	Cilíndrica Red.	12.000-24.000
07050009	FK WRC 1014/3	10 x 14	3	Cilíndrica Red.	10.000-20.000
07050010	FK WRC 1520/6	15 x 20	6	Cilíndrica Red.	6.000-12.000
07050011	FK WRC 2025/6	20 x 25	6	Cilíndrica Red.	5.000-10.000
07050012	FK WRC 2530/6	25 x 30	6	Cilíndrica Red.	4.000-8.000
07050013	FK KEL 1520/6	15 x 20	6	Cónica Red.	6.000-12.000
07050014	FK KEL 2025/6	20 x 25	6	Cónica Red.	5.000-10.000
07050015	FK KEL 2530/6	25 x 30	6	Cónica Red.	4.000-8.000
07050016	FK KEL 3035/6	30 x 35	6	Cónica Red.	3.000-6.000
07050017	FK SPK 0812/3	8 x 12	3	Ojival	12.000-24.000
07050018	FK SPK 1018/3	10 x 18	3	Ojival	10.000-20.000
07050019	FK SPK 1018/6	10 x 18	6	Ojival	10.000-20.000
07050020	FK SPK 1218/3	12 x 18	3	Ojival	8.000-16.000
07050021	FK SPK 1520/6	15 x 20	6	Ojival	6.000-12.000
07050022	FK SPK 1530/6	15 x 30	6	Ojival	6.000-12.000
07050023	FK SPK 2025/6	20 x 25	6	Ojival	5.000-10.000
07050024	FK TRE 1014/6	10 x 14	6	Forma gota	10.000-20.000
07050025	FK WKN 2016/6	20 x 16	6	Forma vaso	5.000-10.000

CILÍNDRICA



CILÍNDRICA RED.

CÓNICA RED.


OJIVAL

FORMA GOTA

FORMA VASO



\* Muelas con agujero frontal.



## 2. Discos de Paño.



Ref. catálogo	Código	Granos				Ø mm	Ø agujero mm	Perno adecuado
		ST sisal verde	TH paño duro	TW paño blando	FL franela			
07050026	TR 8010-10	•	•	•	•	80	10	8/10 6-20
07050027	TR 10010-10	•	•	•	•	100	10	8/10 6-20
07050028	TR 12510-10	•	•	•	•	125	20	12/20 10-50
07050029	TR 15010-20	•	•	•	•	150	20	12/20 10-50
07050030	TR 20010-20	•	•	•	•	200	20	12/20 10-50

Velocidades periféricas recomendadas: TW y FL 5-15 m/s; ST y TH 10-15 m/s.  
 Prepulido de acero INOX, disco de paño ST ó TH con pasta de pulir PP 1 VP Fe.  
 Prepulido de aluminio y latón, disco de paño ST ó TH con pasta de pulir PP 2 VP MS.  
 Pulido de metales no férricos, disco de paño ST ó TH con pasta de pulir PP 3 VP NE.  
 Pulido espejo de todos los metales, discos de paño TW ó FL con pasta de pulir PP 4 HGP.

## 3. Pastas de Pulir.

### Para Discos de Paño



Ref. catálogo	Código	Aplicación	Color	Materiales	Dimensiones
07050031	PP 1 VP FE	Prepulido	Verde	Acero + Inox	70 x 50 x 140
07050032	PP 2 VP MS	Prepulido	Gris	Aluminio + Latón	70 x 50 x 140
07050033	PP 3 VP NE	Prepulido	Marrón	Metales no férricos	70 x 50 x 140
07050034	PP 4 HGP	Pulido espejo	Rosa	Metales	70 x 50 x 140
07050035	PP 5 HGP K	Pulido espejo	Beige	Plástico	70 x 50 x 140

### Para Cuerpos de Fieltro



Ref. catálogo	Código	Grano	Contenido
07050036	SFP 90	90	250
07050037	SFP 150	150	250
07050038	SFP 280	280	250
07050039	SFP 360	360	250
07050040	SFP 600	600	250
07050041	SFP 800	800	250

### De Diamante



Ref. catálogo	Código	Grano	Contenido	Color de la cabeza de cierre
07050042	DPP 3-5	3 muy fino	5 g	verde
07050043	DPP 3-20	3 muy fino	20 g	verde
07050044	DPP 7-5	7 fino	5 g	rojo
07050045	DPP 7-20	7 fino	20 g	rojo
07050046	DPP 15-5	15 medio	5 g	azul
07050047	DPP 15-20	15 medio	20 g	azul
07050048	DPP 30-5	30 basto	5 g	marrón
07050049	DPP 30-20	30 basto	20 g	marrón
07050050	Disolución especial PSP 125	-	125 ml	-

La disolución especial se utiliza en los procesos de pulido para formar una capa lubricante entre la herramienta y la pieza de trabajo.  
 La selección del grano debe realizarse en función de la calidad de superficie deseada.  
 En primer lugar, debe aplicarse la pasta más basta. Si se quiere conseguir un gran acabado de superficie, será necesario utilizar varios granos, cada vez más finos uno después de otro y manteniendo una buena limpieza intermedia.  
 Por ello, al cambiar de tamaño de grano, es imprescindible utilizar una herramienta (p.ej., muela de fieltro, disco de fieltro) nueva y limpia.